

## Dow Corning® High-Vacuum Grease

### FUNKTIONER

- God smøre- og tætnsevne
- Lav flygtighed
- Fremragende bestandighed overfor vand, kemikalier og lave temperaturer

### SAMMENSÆTNING

- Silikoneolie
- Uorganisk fortykkelsesmiddel

Stift, ikke-smeltende silikonesmøremiddel

### AVENDELSER

- Tætner og smører udstyr til kemiske processer.
- Smøring af stopventiler, styreventiler strømningsmålerlejer, keramiske taphaner, brandslukkerventiler, vandbehandlingsudstyr, syntetiske gummipakninger og tætninger i produkter til høje temperaturer.
- Tætning af under- og overtrykssystemer.
- Smøring af O-ringe i kikkerter og teleskoper. Forhindrer tildugning af sartelinsler.

### TYPISE EGENSKABER

Til forfattere af specifikationer: Disse værdier er ikke beregnet til anvendelse i specifikationer. De bedes henvende Dem til Deres lokale Dow Corning salgsrepræsentant, inden der skrives specifikationer for dette produkt.

Test	Egenskab	Enhed	Værdi
	Farve		Hvid til grå gennemskinnelig Stiv blanding
	Fysisk natur		
ISO 2137	Indtrængning, ubearbejdet	mm/10	175 til 210
ISO 2137	Indtrængning, bearbejdet 60, maks.	mm/10	260
CTM 0033A A	Udluftning, 24 timer; 200°C	%	<0,5
CTM 0033A B	Fordampning, 24 timer; 200°C	%	<2,0
	Smeltepunkt	°C	Ingen

\* CTM: Corporate Test Method, kopier af CTM'er kan rekvireres.

### PRÆSTATIONSDATA

#### Opløselighed

Dow Corning® High-Vacuum Grease er uopløseligt i vand, metanol, ætylalkohol, acetone, glykol og glycerin. Det kan dispergeres i petroleum, stoddard opløsningsmiddel, benzol, toluol, ætylæter eller petroleumsæter.

Kemisk bestandighed Dow Corning High-Vacuum Grease er upåvirket af de fleste vegetabiliske og mineraliske olier, mange organiske sammensætninger og de fleste almindelige luftarter. Det er også bestandigt overfor de fleste vandholdige opløsninger af uorganiske

baser. Egnetheden af Dow Corning High-Vacuum Grease bør altid afprøves inden materialet antages til almindelig ibrugtagning.

### FORHOLDSREGLER VED HÅNDTERING

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Oplysninger om sikker anvendelse af produktet følger ikke med. Læs produkt- og sikkerhedsdatabladene og beholderens etiketter med oplysninger om sikker anvendelse, fysiske farer og sundhedsfarer, inden produktet tages i brug. Sikkerhedsdatabladet findes på Dow Corning's website,

**Produktoplysninger**  
**Specialty**  
**Lubricants**

**DOW CORNING**

# ***Dow Corning*<sup>®</sup> High-Vacuum Grease**

salte og overfor fortyndede syrer og

[dowcorning.com](http://dowcorning.com). De kan også få

et eksemplar hos den lokale salgsrepræsentant for Dow Corning eller en distributør eller ved at kontakte den lokale Dow Corning Global Connection.

## **HOLDBARHED OG OPLAGRING**

Dette produkt har en holdbarhed på 60 måneder fra produktionsdatoen, hvis det oplagres ved eller under 20°C i de uåbnede originalbeholdere.

## **EMBALLAGE**

Produktet fås i forskellige standard beholderstørrelser. Detaljerede oplysninger om beholderstørrelser bør indhentes fra det nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning forhandler.

## **BEGRÆNSNINGER**

Dette produkt er hverken testet eller erklæret egnet til medicinske eller farmaceutiske anvendelser.

## **SUNDHEDS- OG MILJØINFORMATION**

For at støtte kundernes behov for produktsikkerhed stiller Dow Corning en omfattende organisation af produktansvarlige og et team af specialister i sundheds-, miljø- og lovspørgsmål til rådighed i hvert område.

Yderligere oplysninger fås på vor webside, [dowcorning.com](http://dowcorning.com), eller ved henvendelse til den lokale repræsentant for Dow Corning.

## **OPLYSNINGER OM BEGRÆNSET GARANTI – SKAL LÆSES OMHYGGELIGT**

Disse oplysninger gives i god tro og menes at være nøjagtige. Da vi ikke har indflydelse på anvendelsesbetingelserne og -metoderne, bør disse oplysninger imidlertid ikke erstatte kundens afprøvning af Dow Cornings produkter, som skal sikre, at de er tilstrækkeligt sikre og effektive og fungerer fuldt ud tilfredsstillende for den tiltænkte anvendelse.

Anbefalinger vedrørende anvendelsen skal ikke opfattes som opfordringer til krænkelse af patentrettigheder.

Dow Cornings eneste garanti er, at produktet opfylder de af Dow Cornings salgsspecifikationer, der var gældende på tidspunktet for levering. Deres eneste retsmiddel ved brud på denne garanti er begrænset til tilbagebetaling af købsprisen eller erstatning af et produkt, der viser sig at være anderledes end det er angivet i garantien.

## **DOW CORNING FRASIGER SIG SÆRSKILT ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHED. DOW CORNING HÆFTER IKKE FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.**

*We help you invent the future.™*

**[dowcorning.com](http://dowcorning.com)**